
couper sur le trait : bord extérieur

Feuille 1/4 (ligne 1, colonne 1)

Belle Cimaise

Gabarit Belle Cimaise | carré de 30 cm de côté

1. Imprimez à l'échelle 100 % (taille réelle), jamais « ajuster à la page ».
   Mac, Aperçu : cochez « Échelle » et mettez 100. Windows : « Taille réelle ».
2. Vérifiez à la règle que la barre ci-dessous mesure 10 cm.
   Sinon, l'impression est réduite : reprenez le point 1.
3. Sur chaque feuille, coupez les 4 côtés exactement sur les pointillés.
4. Assemblez bord contre bord, sans recouvrement : le tracé doit se prolonger d'une feuille à l'autre. Collez au dos avec du ruban adhésif.
5. Contrôle : sur un pointillé « passe par le centre du carré », mesurez jusqu'au bord du carré : 15 cm. Le carré assemblé fait donc 30 cm de côté.
6. Fixez le gabarit au mur : c'est la taille réelle de l'horloge.




couper sur le trait : bord extérieur

couper sur le trait : raccord avec la feuille 2 (passe par le centre du carré)

couper sur le trait : raccord avec la feuille 3 (passe par le centre du carré)

couper sur le trait : bord extérieur

Feuille 2/4 (ligne 1, colonne 2)



contrôle : 10 cm

couper sur le trait : raccord avec la feuille 1 (passe par le centre du carré)


couper sur le trait : bord extérieur

couper sur le trait : raccord avec la feuille 4 (passe par le centre du carré)

couper sur le trait : raccord avec la feuille 1 (passe par le centre du carré)

couper sur le trait : bord extérieur

couper sur le trait : raccord avec la feuille 4 (passe par le centre du carré)



contrôle : 10 cm


Feuille 3/4 (ligne 2, colonne 1)

couper sur le trait : bord extérieur

couper sur le trait : raccord avec la feuille 2 (passe par le centre du carré)

couper sur le trait : raccord avec la feuille 3 (passe par le centre du carré)

couper sur le trait : bord extérieur



contrôle : 10 cm

Feuille 4/4 (ligne 2, colonne 2)

couper sur le trait : bord extérieur